



1805-LM



Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne



Garantía de funcionalidad
Functionality guarantee
Garantie de fonctionnalité



Libre de componentes de origen animal
Free from components of animal origin
Sans des composants d'origine animale



Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover
Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®
Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol



Tallas / Sizes / Pointures : 34/48



blanco

ES Zapato con cierre de contacto, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra D'COVER OEKO-TEX® altamente transpirable con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente D'DRY® en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Nivel de protección O1+SR+FO.

O1 = parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

FR Chaussure avec fermeture de contact, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre D'COVER OEKO-TEX® technique respirante avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée intérieur D'DRY® au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

Norme: Certifica! CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Niveau de protection O1+SR+FO.

O1 = arrière fermé, Propriétés antistatiques, absorption de l'énergie sur le talon.

SR = résistance au glissement sur les sois en carrelage de céramique avec de la glycérine.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoes with contact closure, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, highly breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX® shovel with great moisture absorption and quick drying, padded inner lining D'DRY® around the ankle area. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nitrile rubber soled, high coefficient nonslip on dry and damp surfaces, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Security Level O1+SR+FO.

O1 = closed back, antistatic properties, energy absorbing heel.

SR = slip resistance on ceramic tile floors with glycerine.

FO = resistance of the sole to hydrocarbons.

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
Nº 007342118-0019 (EUIPO)



Escanea este código QR para
ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this
shoe in movement.

Dian