



1807-LM



Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne



Garantía de funcionalidad
Functionality guarantee
Garantie de fonctionnalité



Libre de componentes de origen animal
Free from components of animal origin
Sans des composants d'origine animale



Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover
Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry
Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol



blanco

ES Zapato, PERFORADO EN SU TOTALIDAD, HIPERVENTILADO y altamente TRANSPIRABLE, SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de contacto, LAVABLE en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra D'COVER OEKO-TEX® de tipo técnico con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente D'DRY® en la zona del tobillo. Horma recta fisiológica de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela ANTIDESLIZANTE de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltos y relieves acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Nivel de protección O1+SR+FO.

O1 = parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

FR Chaussure intégralement perforée, hyperventilée et très respirante, fermeture de contact, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée à l'intérieur D'DRY® au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcaneum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

Norme : Certifica! CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Niveau de protection O1+SR+FO.

O1 = arrière fermé, Propriétés antistatiques, absorption de l'énergie sur le talon.

SR = résistance au glissement sur les sois en carrelage de céramique avec de la glycérine.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Tallas / Sizes / Pointures : 34/48

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
Nº 007342118-0009 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.



Dian



SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE
Industrial Model D0504540-01
SEMELLE BREVETÉE
Modèle industriel D0504540-01