




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne



STANDARD
100

Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®

Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

1900



marino

blanco

ES Zapato con cierre de contacto. Corte de microfibra técnica D'COVER OEKO-TEX® con forro transpirable D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

ANTibacterial ISO 16187.

Nivel de protección O1+SR+HI+CI+FO.

O1 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

HI = aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura.

CI = aislamiento térmico del piso contra el frío que limita la reducción de la temperatura.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

FR Chaussure avec fermeture de contact. Tige en microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec une doublure respirante D'DRY®. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

ANTibacterial ISO 16187.

Niveau de protection O1+SR+HI+CI+FO.

O1 = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, plus partie arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption de l'énergie au talon, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

SR = résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec de la glycérine.

HI = chaussures avec isolation thermique dans la semelle extérieure qui permet de réduire l'augmentation de la température.

CI = chaussures avec isolation contre le froid dans la semelle extérieure qui limite la baisse de température.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Contact clousure. Technic microfiber upper D'COVER OEKO-TEX® with breathable lining D'DRY®. Straight shape with rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane wedge shaped sole, dual density slip resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Protection Level O1+SR+HI+CI+FO.

O1 = footwear that meets the basic requirements for professional use, plus a closed back, antistatic properties, energy absorption in the heel, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

SR = slip resistance on ceramic tile floors with glycerin.

HI = Footwear with heat insulation in the outsole that allows the reduction of temperature increase.

CI = footwear with cold insulation in the outsole that limits the temperature decrease.

FO = resistance of the sole to hydrocarbons.



Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
N° 007342118-0011 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47

